

مشخصات فنی محصول

مشخصه	سپتیک ۲ متر مکعبی	واحد / توضیحات
حجم خالص	۲	مترمکعب
قطر داخلی	۱/۲	میلی متر
طول کلی	۱/۸	متر
قطر دریچه بازدید	۵۰۰	میلی متر
تعداد دریچه بازدید	۲	عدد
قطر لوله ورودی	۹۰	میلی متر
قطر لوله خروجی	۹۰	میلی متر
قطر لوله ونت	۶۳	میلی متر
تعداد پلیت داخلی	۱	عدد

مشخصات فنی و استانداردهای

جنس	پلی اتیلن سنگین (HDPE)	استاندارد طراحی استاتیکی	ATV A ۱۲۷
نوع پروفیل بدنه	دوجداره	استاندارد تولید لوله بدنه	EN ۱۳۴۷۶ / DIN ۱۶۹۶۱
استاندارد جوشکاری اکستروژنی	DVS	استاندارد نصب	EN ۱۶۱۰ و دستورالعمل نصب
فشار کاری	ثقلی / بدون فشار	حداکثر دمای کاری	۵۰ درجه سانتی گراد
تعداد و سایز انشعابات	بر اساس نقشه های تأیید شده	نوع انشعابات	لوله فشارقوی با / بدون رینگ و فلنج

شرایط طراحی و نصب

نصب مخزن باید مطابق استاندارد EN ۱۶۱۰ و دستورالعمل نصب شرکت انجام شود. بسترسازی، تراکم مصالح اطراف، عمق پوشش، شرایط آب زیرزمینی و بارهای سازه ای باید بر اساس مطالعات ژئوتکنیک پروژه، نقشه های مصوب و شرایط اجرایی محل کنترل و تأیید شوند.